

## RETE ELETTROSALDATA STANDARD

La rete standard trova impiego nelle strutture edilizie dove non sono richieste strutture complesse.

Il largo impiego delle reti standard si trova nella pavimentazione, nelle platee di fondazione, nei solai e nei muri di civile abitazione.



### RETI ELETTROSALDATE SECONDO D.M 09/01/1996 RETI ELETTROSALDATE SECONDO D.M 14/01/2008

Ø Filo (mm)	Maglia (mm)	Sporgenza (mm)	N° Fili (n°)	Dimensioni (mm)	Superficie (mq)	Peso al m <sup>2</sup> (kg)	Peso pannello (kg)	N° pannelli per Stiva	N° pannelli per Carico	Peso di carico (kg)					
Long.Trasv.	Long.Trasv.	Long.Trasv.	Long.Trasv.	Larg.Lungh.											
5,0	5,0	100	100	50	50	20	30	2000	3000	6,00	3,08	18,50	450	1600	29595
5,0	5,0	100	100	50	25	23	40	2250	4000	9,00	3,12	28,05	450	1050	29457
5,0	5,0	150	150	75	25	14	20	2000	3000	6,00	2,11	12,64	450	1800	22752
5,0	5,0	150	150	50	75	15	27	2250	4000	9,00	2,07	18,61	450	1350	25128
5,0	5,0	200	200	100	100	10	15	2000	3000	6,00	1,54	9,25	400	1600	14798
5,0	5,0	200	200	100	25	12	20	2250	4000	9,00	1,59	14,34	400	1200	17203
6,0	6,0	100	100	50	50	20	30	2000	3000	6,00	4,44	26,64	350	1100	29299
6,0	6,0	100	100	50	25	23	40	2250	4000	9,00	4,49	40,40	360	720	29086
6,0	6,0	150	150	75	25	14	20	2000	3000	6,00	3,03	18,20	350	1400	25481
6,0	6,0	150	150	50	75	15	27	2250	4000	9,00	2,98	26,80	350	1050	28142
6,0	6,0	200	200	100	100	10	15	2000	3000	6,00	2,22	13,32	350	1400	18645
6,0	6,0	200	200	100	25	12	20	2250	4000	9,00	2,29	20,64	350	1050	21674
8,0	8,0	100	100	50	50	20	30	2000	3000	6,00	7,89	47,35	280	600	28410
8,0	8,0	100	100	50	25	23	40	2250	4000	9,00	7,98	71,81	275	400	28726
8,0	8,0	150	150	75	25	14	20	2000	3000	6,00	5,39	32,36	250	900	29120
8,0	8,0	150	150	50	75	15	27	2250	4000	9,00	5,29	47,65	280	600	28588
8,0	8,0	200	200	100	100	10	15	2000	3000	6,00	3,95	23,68	250	1000	23675
8,0	8,0	200	200	100	25	12	20	2250	4000	9,00	4,08	36,70	250	750	27522
10,0	10,0	150	150	75	25	14	20	2000	3000	6,00	8,43	50,56	210	570	28817
10,0	10,0	150	150	50	75	15	27	2250	4000	9,00	8,27	74,45	200	400	29779
10,0	10,0	200	200	100	100	10	15	2000	3000	6,00	6,17	36,99	200	800	29594
10,0	10,0	200	200	100	25	12	20	2250	4000	9,00	6,37	57,34	210	510	29242
12,0	12,0	200	200	100	25	12	20	2250	4000	9,00	9,12	82,10	125	350	28900
12,0	12,0	200	200	100	100	10	15	2000	3000	6,00	8,82	52,97	150	550	29100
14,0	14,0	200	200	100	25	10	15	2250	4000	9,00	12,48	112,34	165	270	30332
16,0	16,0	200	200	100	25	12	20	2250	4000	9,00	16,32	146,94	144	192	28212

**FORMATO: 1180 X 6000 mm**

Ø Fili (mm)		Maglia (mm)		Pannello (mm)		N°Fili (mm)		Sporgenza (mm)		Peso pannello	
Long.Trasv.		Long.Trasv.		Largh.Lungh.		Long.Trasv.		Long.Trasv.		Tot.Kg	Kg/m <sup>2</sup>
5	5	190	250	1180	6000	7	24	125	20	11,31	1,59

**RETI PER SETTI ARMATI**

Ø Fili (mm)		Maglia (mm)		Pannello (mm)		Peso pannello	
Long.Trasv.		Long.Trasv.		Largh.Lungh.		Tot.Kg	Kg/m <sup>2</sup>
8	6	300	150	2300	2850	18,70	2,85
8	6	300	150	2300	3500	20,76	2,57
8	6	300	150	2300	3200	18,79	2,55
8	7	200	150	2300	2850	26,70	4,07
8	7	200	150	2300	3500	29,78	3,70